

# 宝山区口碑好不干胶标签打印制作销售厂家

生成日期: 2025-10-10

加工特性编辑①面材的表面光泽和颜色的一致性、密度的均匀性决定了不干胶材料吸墨的均匀性，还决定着同批标签印品的色差。面材的涂层强度决定了印刷时是否会产生大量纸粉，也是决定印刷质量的重要指标。②底纸、面材厚度的均匀性和强度指示不仅关系到印刷性能，还是决定模切均匀性和排废时速度与纸边断裂的重要指标。如果这些指标太低，标签机就无法高速生产。③材料的平整度或复卷张力的均匀性无论是单张印刷还是卷筒印刷，材料的平整度都决定了印刷时是否能正确输纸、运行和套准、收纸。对于卷筒材料，复卷张力会对卷筒材料端面的平整度、是否出现渗胶、能否正确套准起重要的作用。④粘合剂、硅油涂布的均匀性和正确的涂布量影响标签同底纸间的剥离力(离型力)，而剥离力的大小又直接影响模切排废和机器的速度，剥离力还决定了标签的出标状况，即应用情况。此外，涂胶量的大小还会影响材料端面的渗胶状况。所以，购买不干胶材料时要认真检验，选择那些涂胶量和涂硅量合适的材料。

上海同泰图文制作有限公司为您提供 不干胶标签打印制作，欢迎新老客户来电！宝山区口碑好不干胶标签打印制作销售厂家

随着人们生活水平的不断提高，不干胶印刷市场的不断扩大，商标、贴纸、标牌、铭板的市场占有率日趋增大，这为不干胶印刷带来了无限商机。所谓不干胶印刷，就是在一定的压力下将油墨等物质经印版转移到背面预涂有胶层的承印材料表面的过程。和普通印刷相比，不干胶印刷有如下特点：①应用较多。不仅应用在食品饮料、日用杂品、家用电器、文教用品等方面，而且还应用在商品流通领域的价格标签以及服装、纺织品、医药、化妆品等方面。②粘贴方便。不用胶水、浆糊等粘合剂，撕下即贴，十分方便，且对商品外观无任何污染。③具有耐久性。粘着牢固、粘扯灵活、耐热耐潮、不易老化。④投资小，见效快不干胶印刷品多为商标和贴纸，其幅面较小，仅需一台商标印刷机即可完成多色印刷、覆膜、联机模切、自动排废、烫印等所有工序，且印刷速度快，产生废品少。一人一机，投资少。由于不干胶标签的以上特点，使得不干胶印刷材料一经问世，很快被广大用户应用，取代了传统的商标，已成为商品不可或缺的一种标识装饰物。我国不干胶印刷技术正向多样化、档次较高化、防伪化、小批量、多品种方向发展。

宝山区口碑好不干胶标签打印制作销售厂家上海同泰图文制作有限公司是一家专业提供 不干胶标签打印制作的公司，有想法可以来我司咨询！

标签印刷1. 防伪标签丝印防伪主要是指为涂层部分和局部进行防伪。2. 建议涂层部分尽量不要上复膜，因为复膜成本高而且不好切磨，上光油是比较好的办法。3. 在制作不干胶标签的时候尽量不要整体上光油，部分上就可以了。4. 丝印网版目数的粗细程度影响这涂层的厚度，而稀释剂的浓淡程度影响着涂层的美观。5. 不干胶标签的丝印防伪技术在滴水防伪上就使用水性的网板，其他的一般都是使用油性。6. 采用的丝印的网板目数一般为250-350目，理论来说丝印网板的目数越大，效果就越浓，而且涂层就越厚。7. 在实际的使用当中发现，油墨越浓丝印的图案就越细致，如果稀释不够，也可能会起壳。

标签分类编辑不干胶标签大致分为两种：一是纸张类不干胶标签，二是薄膜类不干胶标签。纸张类主要用于液体洗涤类产品以及大众化的个人护理产品上；薄膜类材料主要用于中档次较高的日化产品上。目前，市场上的大众化个人护理用品及家用液洗产品占有较大比重，所以相应的纸张材料用得较多。薄膜类常用PE·PP·PVC以及其它一些合成材料，薄膜材料主要有白色、亚光、透明三种。由于薄膜材料印刷适性不是

很好，所以一般会作电晕处理或通过其表面增加涂层来增强其印刷适性。为了避免一些薄膜材料在印刷和贴标过程中变形或撕裂，部分材料还会经过方向性处理，进行单向拉伸或双向拉伸，例如经过双向拉伸的BOPP材料应用相当普遍压光书写纸、胶版纸标签多用途标签纸，用于信息标签、条形码打印标签，特别适合高速激光打印，也适用于喷墨打印。铜版纸不干胶标签多色彩产品标签的通用标签纸，适用于药品、食品、食用油、酒、饮料、电器、文化用品的信息标签。镜面铜版纸不干胶标签高级多色彩产品标签用的高光泽度标签纸，适用于药品、食品、食用油、酒、饮料、电器、文化用品的信息标签。

上海同泰图文制作有限公司致力于提供 不干胶标签打印制作，有想法的不要错过哦！

## 结构

1. 面材：是不干胶标签内容的承载体，面纸背部涂的就是胶黏剂。面材可以采用的材质极多，一般分为铜版纸、透明聚氯乙烯(PVC)□静电聚氯乙烯(PVC)□聚酯(PET)□镭射纸、耐温纸、聚丙烯(PP)□聚碳酸酯(PC)□牛皮纸、荧光纸、镀金纸、镀银纸、合成纸、铝箔纸、易碎(防伪)纸、美纹纸、布标(泰维克/尼龙)纸、珠光纸、夹心铜版纸、热敏纸。2. 膜层材料：透明聚酯(PET)□半透明聚酯(PET)□透明定向拉伸聚丙烯(OPP)□半透明定向拉伸聚丙烯(OPP)□透明聚氯乙烯(PVC)□有光白聚氯乙烯(PVC)□无光白聚氯乙烯(PVC)□合成纸、有光金(银)聚酯、无光金(银)聚酯。3. 胶黏剂：通用超黏型、通用强黏型、冷藏食品强黏型、通用再揭开型、纤维再揭开型。它一方面保证底纸与面纸的适度粘连，另一方面保证面纸被剥离后，又能与粘贴物具有结实的粘贴性。4. 底纸材料：离型纸俗称“底纸”，表面呈低表面能的不粘性，底纸对胶黏剂具有隔离作用，所以用其作为面纸的附着体，以保证面纸能够很容易从底纸上剥离下来。常用的有白、蓝、黄格拉辛纸(glassine)或蒜皮纸(onion)□牛皮纸、聚酯(PET)□铜版纸、聚乙烯(PE)□

上海同泰图文制作有限公司是一家专业提供 不干胶标签打印制作的公司。宝山区口碑好不干胶标签打印制作销售厂家

上海同泰图文制作有限公司为您提供 不干胶标签打印制作，欢迎您的来电哦！宝山区口碑好不干胶标签打印制作销售厂家

介绍编辑不干胶纸是离型纸，又称隔离纸，防粘纸。是一种防止预浸料粘连，又可以保护预浸料不受污染的防粘纸。多以强度较高的白板纸为原纸，涂布不干胶而成为不干胶纸。用途：不干胶纸印刷商标、标笺。分类编辑一：使用面材：模造纸woodfreepaper□铜版纸artpaper□遮光/镜面）、透明PVC□静电PVC□聚酯PET□镭射纸、耐温纸□PP□PC□牛皮纸、荧光纸、感热纸、铜丝龙、银丝龙、镀金纸、镀银纸、合成纸□CPC/PP/HYL/优韧纸/珠光纸）、铝箔纸、易碎（防伪）纸、美纹纸、布标(泰维克/尼龙)、珍珠龙、夹心铜版、热敏纸。二：使用膜类：透明PET半透明PET透明OPP半透明OPP透明PVC有光白PVC无光白PVC合成纸有光金（银）聚脂无光金（银）聚脂。三：使用胶型：通用超粘型、通用强粘型、冷藏食品强粘型、通用再揭开型、纤维再揭开型四：使用底纸：白、蓝、黄格拉辛纸glassine□或蒜皮纸onion□牛皮纸聚酯PET铜版纸聚乙烯polyethylene□

宝山区口碑好不干胶标签打印制作销售厂家

上海同泰图文制作有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在上海市市辖区等地区的印刷行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为行业的翘楚，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将引领上海同泰数码印刷和您一起携手步入辉

煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！